

PRO DESMOLD CP

Desmoldante Emulsionado de Compuestos Parafínicos.

DESCRIPCION

Líquido blanco base agua, formulado con compuestos parafínicos en emulsión, genera un desmolde óptimo del hormigón o mortero en encofrados metálicos, fenólicos y de madera. De fácil aplicación. Posee una viscosidad media, bajo olor, totalmente exento de PCBs y PCTs y está libre de solventes.

INFORMACIÓN TECNICA

Apariencia	: Líquido
Color	: Blanco
Densidad	: 0,97 Kg\L +/- 0,02 Kg\L
Viscosidad	: 480 a 600 Cps

USOS

PRO DESMOLD CP esta especialmente diseñado como desmoldante para encofrados o moldes de metal, madera y fenólicas.

VENTAJAS

PRO DESMOLD CP proporciona a las superficies impregnadas una película antiadherente al hormigón o mortero.

- Los moldajes son protegidos aumentando su vida útil y número de utilizaciones.
- Fácil aplicación.
- No altera el proceso de fraguado del hormigón y no los mancha.
- Mejora la terminación del elemento, reduciendo las burbujas de aire en los laterales de los moldes
- Facilita la limpieza, menor uso de mano de obra.
- No afecta la adherencia de estucos, pinturas o revestimientos.
- No necesita diluciones previas a su uso.
- Listo para su utilización, economía de tiempo en su aplicación.

RENDIMIENTO

Dependiendo de la textura de la superficie del molde y el método de aplicación, el rendimiento es:

- Moldajes de primer uso: 20 m²/Kg, dato sujeto a verificación en obra.
- Moldajes tratados (segundo y más usos): 30 a 35 m²/Kg, dato sujeto a verificación en obra

APLICACIÓN

El producto se aplica directamente del envase, se debe agitar como precaución antes de su utilización. No diluir.

Preparación de la Superficie

La superficie del molde debe estar limpia y seca. Para la aplicación de este producto en moldajes nuevos se debe saturar completamente la placa con **PRO DESMOLD CP**.

Aplicar mediante brocha, rodillo, esponja, pulverizador sobre las superficies que van a estar en contacto directo con el hormigón, de manera de lograr una película homogénea.

- Si se utiliza rodillo, este se debe estrujar muy bien antes de aplicar el producto.
- Una sola capa es suficiente.

Limpieza

Lave con agua a presión todo equipo y herramienta utilizada en el proceso de aplicación, así como también el producto adherido al hormigón o mortero.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- El producto se debe agitar antes de utilizar.
- No aplicar en exceso y evitar los aposamientos del producto para no manchar ni contaminar el hormigón.
- Mientras el producto este aplicado sobre la superficie de los moldajes, estos deben protegerse de la lluvia o chorros de agua directo.
- De fácil limpieza del hormigón después del descimbrado.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRO DESMOLD CP puede almacenarse en lugar fresco y seco en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento 12 meses.

PRESENTACIÓN

Tambor de 180 Kg
Tineta de 18 Kg

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.